



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Информация о продукте

Deltron очистители

D845 – DX310 сильный обезжириватель

D837 – DX330 спиртосодержащий очиститель

D846 – DX103 очиститель для пластмасс

D8401 – обезжириватель на водной основе с низким содержанием ЛОВ

D8403 – UV очиститель

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

D845 (DX310) – сильный обезжириватель основан на сильнодействующих сольвентах. Он предназначен для удаления сильных загрязнений. Используйте его перед началом любых работ. Он удаляет все нерастворимые в воде или в других очистителях примеси (воск, полироли, гудрон, асфальт, силикон и т.д.).

D837 (DX330) – спиртосодержащий очиститель разработан для использования на любом этапе ремонта, особенно после шлифования. В комбинации с скотчбрайтом можно использовать для матирования покрытия (напр. гальванопластики). **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ на синтетических покрытиях.**

D846 (DX103) – очиститель для пластмасс разработан для удаления загрязнений и электростатического воздействия на пластмассы.

D8401 – обезжириватель на водной основе используется в водорастворимой системе Envirobase.

D8403 – специальный очиститель используется в точечном ремонте совместно D8080 UV грунтом. Он предназначен для удаления всех излишков после последнего нанесенного слоя D8080. Он также подготавливает поверхность для нанесения последующей эмали. Более подробно смотрите [PDS_PPG_D8080](#).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Смочите салфетку соответствующим Deltron обезжиривателем. Протрите поверхность смоченной салфеткой и затем сразу же сухой чистой салфеткой, чтобы не размазывать примеси по поверхности.

Не допускайте, чтобы очиститель высыхал непосредственно перед покраской.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ



См. соответствующие инструкции и маркировку материалов для информации по мерам предосторожности и технике безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10

Fax: (+48 22) 753 03 13

<http://www.ppgrefinish.com>