



RoxelPro

www.roxelpro.com



RoxelPro Контурная лента 6мм x 55м, оранжевая

Это высокоэластичная, термостойкая контурная лента, специально разработана для нанесения многоцветного рисунка на пластмассовые элементы кузова (бампер и т.д.). Лента очень тонкая, она повторяет и сохраняет контур рисунка окрашиваемой детали во время просушки в камере. Лента не съезживается, не отклеивается и не оставляет никаких следов после удаления. Эластичность изнаночной стороны позволяет успешно использовать контурную ленту при окраске фигурных деталей кузова.

Нанесение:

Наносить при температуре от +15 °С до +30 °С. Поверхность должна быть чистой и очищенной от пыли и жира. Самоклеющаяся лента должна наноситься с давлением для достижения максимальной степени сцепления. Указанная прочность склеивания будет достигнута по истечению 24 часов.

Хранение и срок годности:

Хранить в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно при комнатной температуре от 10 °С до 30 °С. Срок хранения при указанных условиях составляет не менее 1 года.

Основа: Сополимер ПВХ, 0.12 мм

Цвет: Оранжевый

Адгезив: Термостойкий каучуковый клей

Область применения:

Авторемонт: Нанесения

многоцветного рисунка.

Пластмассовые элементы кузова (бампера и т.д.)

Промышленность: Нанесения

многоцветного рисунка. Не

рекомендуется эксплуатация ленты на открытом воздухе.

Артикул: 341225

Упаковка: картридж 310 мл

| Техническое описание | Единица измерения | Значение |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| АДГЕЗИЯ К СТАЛИ | Н/25мм | 8.5 |
| ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ | Н/25мм | 62.5 |
| ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ\ | % | 180 |
| ТЕРМОСТОЙКОСТЬ | °С | 150 |
| КРАТКОВРЕМЕННАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ | °С | 180 |