



365 // Spray Coat

Гибридный защитный спрей

servFaces 365 // Spray Coat – гибридный защитный спрей. Продукт отлично подходит для всего ЛКП автомобилей, мотоциклов, кемперов и внешних поверхностей яхт. Простой и быстрый способ нанесения обеспечивает отличный результат глянцевого блеска с интенсивным омоложением цвета.

Продукт напрямую связывается с молекулами краски, улучшает грязеотталкивающие свойства поверхности и образует очень тонкую водоотталкивающую защитную пленку.

Очень простой и быстрый способ нанесения предлагает широкий спектр применений, подходящих как для профессионального, так и для частного использования.

Области применения:

ЛКП автомобилей, мотоциклов, кемперов и внешние поверхности яхт

Свойства:

- Сильный водоотталкивающий эффект
- Повышенный блеск и гладкость
- Устойчивость к слабым кислотам и щелочам
- Простое и быстрое нанесение
- Экономичность
- Не содержит силиконовые масла

Способ применения:

Очистите поверхность с помощью Surface Cleaner Ultima (средства для очистки поверхностей), а затем Surface Cleaner Neutra (средства для очистки поверхностей), чтобы нейтрализовать ее. Распылите средство тонким слоем прямо на поверхность (или на салфетку из микрофибры) и отполируйте до получения глянцевого блеска без разводов. Излишки продукта или значительные разводы следует немедленно удалить, так как продукт кристаллизуется и последующее его удаление будет невозможно. Его полные гидрофобные свойства проявляются в первые 6-8 часов.

Осторожно: Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами и не дайте ему высохнуть!

Срок службы:

365 // Spray Coat обеспечивает защиту до 365 дней. Чтобы получить более надежный защитный слой, через 30-60 минут можно нанести дополнительный слой. Регулярный последующий уход с помощью Hybrid Spray Wax, Hydro Seal или Wet Seal & Care также продлевает срок службы покрытия.

Температура нанесения: от +5°C до +40°C	Расход: 3 - 5 мл на м ²	Устойчивость к атмосферным воздействиям после: 4 - 6 часов	Полное отверждение после: 24 часа	Устойчивость к pH pH 11.0
Температура хранения: от +10°C до +25°C	Хранение и срок годности: Не менее 18 месяцев при комнатной температуре в плотно закрытой оригинальной упаковке			

Осторожно: Защищайте продукт от прямых солнечных лучей и отрицательных температур!

Примечание:



Эмульсиям и покрытиям требуется определенный период времени для связывания с поверхностью и полного отверждения после нанесения. Поэтому, пожалуйста, проверяйте время отверждения отдельных продуктов. Только это может гарантировать, что применение продукта обеспечит желаемый результат. Прямое воздействие воды или чистящих средств на поверхность после нанесения может значительно ухудшить свойства продукта.

Общая информация о продукте:

Такие факторы, как тип покрытия, состояние ЛКП, применение продукта (предварительная очистка, температура нанесения, время отверждения) и т. д., могут повлиять на эффективность и срок службы продукта. В связи с этим нельзя исключать изменения свойств продукта.

Объем:

Артикул:	Объем:
SFRU10278.1	75 мл
SFRU10278	250 мл

Аксессуары:

Surface Cleaner Ultima, Surface Cleaner Neutra, Special Coating Towels, Premium Buffing Towels, Wash Concentrate

Примечание после применения:

Поверхности, обработанные защитными покрытиями, как правило, следует очищать как можно более осторожно, чтобы избежать повреждения или удаления нанесенного покрытия. Избегайте использование сильнодействующих чистящих средств с высоким pH или высоким содержанием растворителей. Рекомендуем применять pH-нейтральный автошампунь.

Данная информация о продукте должна и может рассматриваться только как рекомендация, не имеющая обязательной юридической силы. Производитель не несет никакой ответственности. Перед использованием убедитесь, что продукт подходит конкретно для Вашего случая.