



# ANTISILICONAS

**G2**

АНТИСИЛИКОНОВАЯ ПРИСАДКА

Версия 031205

## ОПИСАНИЕ

**ANTISILICONAS** – присадка предотвращающая дефекты окраски, вызванные силиконовым загрязнением окрашиваемых поверхностей.

Если краска не может смочить поверхность по причине присутствия на ней силиконов или жиров, то на покрашенной поверхности появляется «рыбий глаз».

Во избежание возникновения таких дефектов поверхность перед покраской необходимо обработать обезжиривающим растворителем DA 93.

Если при нанесении краски, после применения DA 93, появляется «рыбий глаз», то необходимо добавить в нее присадку ANTISILICONAS. Измененная с ее помощью краска начинает смачивать поверхность.


Присадка ANTISILICONAS совместима и эффективна со всеми типами красок, применяемых в кузовных работах.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Удельный вес:

0,95 кг/л при 20°C

## НАНЕСЕНИЕ



0,5 – 1%

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Выполнять указания на этикетке. Дополнительная информация в Паспорте безопасности вещества SDS 800/EN. Отвечает требованиям Государственных нормативных положений о здравоохранении и безопасности на рабочем месте и утилизации отходов.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в вентилируемом помещении, не подвергать воздействию прямого солнечного света. Хранить при температуре от +5°C до +30°C.

## ГАРАНТИЯ

В закрытой фирменной упаковке – один год с даты производства.