



TOTAL 8

A38

версия: 161115
страницы: 1/2

Универсальная легкая шпатлевка нового поколения

ОПИСАНИЕ

Мультифункциональная шпатлевка нового поколения **TOTAL 8** соединила в себе лучшие качества легких и универсальных шпатлевок. Кремовая текстура позволяет легко применять шпатлевку на большой ремонтируемой площади, позволяя добиваться гладкого слоя нужной толщины, обеспечивает прекрасную шлифовку и исключительное качество обработанной поверхности.

Основным преимуществом по сравнению со стандартными полиэфирными шпатлевками является хорошая адгезия к оцинкованному металлу и алюминию.

Отличная адгезия данного продукта достигается с сохранением всех качеств, которыми хорошая шпатлевка должна обладать - легкостью применения и обработки (начиная с абразива P120), быстрой сушкой.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы: Ненасыщенные полиэфирные

Цвет: белый

Удельный вес: 1,2 кг/л при 20°C

VOC: 25 г/л, при смешивании

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Отвердитель РВО

ПОДХОДЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Продукт может наноситься на сталь, алюминий, оцинкованные поверхности, старое лакокрасочное покрытие.

Для достижения максимальной антикоррозионной защиты наносить на эпоксидный грунт. Не наносите на термопластичные покрытия и кислотный грунт (Wash Primer).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



1 - Определите поверхность.

2 - Процесс:

ПРОЦЕСС		Сталь	Алюминий	Оцинкованный металл	Полиэстер UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

1 – ПРИМЕНЕНИЕ

2 – ШЛИФОВАНИЕ

	 вес	 100				 сфера					
10°C	100:2-3	7'	30'	время	Начальная	7 - 5 мм	P120/150	P100			
20°C				5'				25'	расстояние	80 см	P180
30°C				4'				15'	МАХ. Т	80°C	5 - 3 мм
					Финальная						

ПРИМЕЧАНИЕ

Не добавляйте больше отвердителя, чем указано в инструкции. Тщательно перемешайте. Требуется изоляция шпатлевки от базовых и финишных покрытий. В качестве изолятора рекомендуется использовать любой 2К грунт. Полиэфирные шпатлевки не затвердевают при температуре ниже + 5°C.

ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Очистите шпатели растворителем, прежде чем продукт затвердеет.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкции на этикетке продукта. Для получения более подробной информации изучите Паспорт безопасности. Соответствует Национальному законодательному регулированию в области здравоохранения и безопасности труда и утилизации отходов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить продукт в проветриваемом помещении вдали от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре от + 5 °C до + 30 °C.

ГАРАНТИЯ

В закрытой оригинальной упаковке один год с даты изготовления.

Для получения любой технической информации свяжитесь с нашим Центром по работе с клиентами или с Техническим отделом. ROBERLO SA не несет никакой ответственности в связи с неправильным использованием продукта.