



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http: //www.chamaeleon-produktion.de

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

Дата выпуска 28.05.2018

**CHAMÄLEON АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GRAVEX**

**Номер товара:** 37014 (белый), 37024 (серый), 37034 (черный)

**Назначение:** Продукт для автомобильного ремонта/  
Подготовительных работ

**Общие характеристики:** Высококачественный продукт для долговечно  
антигравийной защиты нижней части кузова автомобиля

**Свойства продукта:**

- Совместимо с любыми лаками
- Имеет гибкую текстуру
- Обладает превосходной адгезией
- Устойчиво к погодным воздействиям
- Устойчиво к слабым кислотам и основаниям
- Обеспечивает защиту от коррозии
- Обладает звукоизолирующей способностью

**Физические и химические свойства:**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Объем</b>                     | 500 мл             |
| <b>Содержание ЛОС</b>            | Приблизительно 74% |
| <b>Сухое от пыли</b>             | Через 30 минут     |
| <b>Сухое на отлип</b>            | Через 60 минут     |
| <b>Можно наносить новый слой</b> | Через 2 часа       |

**Применение:**

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования инструкции, указанной на упаковке.

**Подготовка поверхности:**

Удалите оставшийся старый лак и ржавчину, отшлифуйте поверхность.



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

### **Нанесение:**

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный баллон должен быть комнатной температуры. Оптимальная температура обработки - от 15 до 25 ° C. Перед использованием встряхивайте баллон в течение 2 минут и произведите пробное распыление. Распыляйте на расстоянии от 25 до 30 см до поверхности.

Нанесите антигравийное покрытие в несколько слоев. После высыхания можно наносить любое лаковое покрытие без предварительного шлифования.

### **После использования:**

После использования очистите клапан (переверните баллон и удерживайте сопло нажатым в течение примерно 5 секунд).

Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.