

Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 30 л, класс L

VCE 33 L MC

Но. д. Заказа 444.103



Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 30 л, класс L

- + Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность всасывания и высокое разрежение, благодаря чему достигается высокая эффективность пылеудаления.
- + Очистка фильтра по нажатию кнопки
- + Плоский складчатый фильтр с тефлоновым/нанопокрытием позволяет оптимально использовать емкость контейнера
- + С постоянной розеткой и электронной автоматикой включения/выключения
- + Регулировка объема поворотным выключателем позволяет снизить разрежение на поверхности во время промежуточной и окончательной шлифовки ЛКП
- + Для влажной уборки: с электронным контролем уровня заполнения
- + Задержка пуска позволяет избежать возникновения пиковых напряжений при запуске, а задержка отключения - вывести остатки пыли в пылеотсасывающий шланг
- + Прочный контейнер с двойными стенками и утепленной ручкой для более простого опорожнения
- + Установлен на больших колесиках, оснащен двумя поворотными направляющими роликами из металла
- + Отдельный канал охлаждения двигателя с фильтром грубой очистки Защищает турбину от притока атмосферного воздуха и тем самым увеличивает срок службы. (дополнительно можно приобрести PES-фильтр для мелкой пыли)
- + Простая замена фильтра без снятия всасывающей головки
- + С экспандером для крепления приборных и инструментальных боксов в верхней части пылесоса
- + С держателем шланга и экспандером для простой и быстрой фиксации электрического кабеля.
- + С четырьмя зажимными петлями (по 2 с каждой стороны) для размещения стяжных ремней и держателя устройств типа Giraffe
- + Рассчитан на повышенные нагрузки при промышленном применении. Оптимально подходит для уборки офисов, складских помещений, мастерских и салонов автомобилей. Предназначен для пылеудаления от малого электроинструмента, например, дельташлифмашин, виброшлифовальных, эксцентриковых машин, электролобзиков... Для отсоса пыли от инструментов, с незначительным пылеобразованием

Технические атрибуты

Потребляемая мощность P макс.	1400 Вт
Макс. объемный поток	4500 л/мин
Макс. разрежение	25000 Па
Площадь фильтра	5000 см ²
Объем резервуара	30 л
Заправочный объем, жидкость	17 л
Приборная розетка	100-2400 Вт
Размеры (Д x Ш x В) мм	565 x 385 x 520 мм
Длина кабеля	7,5 м
Вес	14,5 кг

Стандартная комплектация

1 Пылеудаляющий шланг Ш 32 мм x 4 м	445.037
1 плоский складчатый фильтр, L/M/H	445.118
1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L/M	1 шт. из 445.088
1 пылесборник PP	1 шт. из 445.061



FLEX

Das Original

+ Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли, макс. допустимая концентрация > 1 мг/м³.

Трубка INOX 3x35 см

Трубка INOX 3x35 см	445.207
---------------------	---------

1 колено	445.010
----------	---------

1 насадка для пола	445.509
--------------------	---------

1 щелевая насадка	385.530
-------------------	---------

1 насадка для мягкой обивки	385.549
-----------------------------	---------

1 круглая щётка	385.646
-----------------	---------

1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический	445.029
---------------------------------------	---------

1 экспандер	1 шт.
-------------	-------

Держатель шланга	1 шт.
------------------	-------