

IGLUE

IS-IG-MP-AERO-520ML

Клей контактный, аэрозольный сильной фиксации IGLUE

ОПИСАНИЕ:

Многоцелевой аэрозольный клей сильной фиксации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для склеивания поролонов, текстиля, пластиков между собой, а также приклеивания их на деревянные и металлические поверхности. Применяется для вклейки различных материалов в автомобили и отделочных работ.

СВОЙСТВА:

- Бледно-жёлтый или красный
- Эластичный
- Термостойкий
- Тонкий клеевой шов
- Распыление паутинкой
- Высокая прочность склейки




ПОДЛОЖКИ:

Поролон, текстиль, пластик, дерево, металл.

ПОДГОТОВКА:

- Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми.
- Для очистки поверхности использовать средство для удаления силиконовых загрязнений. При необходимости возможна лёгкая шлифовка склеиваемых поверхностей.

НАНЕСЕНИЕ:

 Встряхнуть баллончик	2-3 минуты
 Нанесение	Клей наносить ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей с расстояния 30-50 см. В случае, если склеиваемые поверхности будут подвергаться сильному напряжению, клей наносить на обе склеиваемые поверхности.
 Выдержка перед склеиванием 20°C	Выдержка для испарения растворителя около 10-и минут, в зависимости от толщины слоя.
Очистка сопла	При прекращении работы более чем на 10 мин. перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала.

СКЛЕИВАНИЕ:

После испарения растворителя совместить поверхности и сильно прижать. Время динамической выдержки от 20 секунд до 10 минут. При низкой температуре (0°C) увеличивается вязкость клея, вследствие чего снижается липкость поверхностей.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Наносить с расстояния 30 – 50 см
- Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

Продукты	Упаковка	Расход	Срок хранения при 20°C	Плотность при 20°C	Цвет
IS-IG-MP-AERO -520ML	520ML	80-100 гр./м ²	12 (мес.)	1,0+/-0,1(г/л)	Красный Бледно-жёлтый

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучите информацию на этикетке банки.