

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
СИЛИКОНА**

Чистящее и обезжиривающее средство, обеспечивающее оптимальную адгезию при нанесении, предотвращает образование силиконовых кратеров во время покраски. Предназначено для удаления таких загрязнений как: силикон, масла и жиры с поверхностей, предназначенных для покраски. Для применения на металлах, старых красках, грунтовках, шпатлевках и наполнительных слоях перед окончательным нанесением последнего слоя краски, базы или лака.

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:

- ◆ Пластмассы
- ◆ Сталь
- ◆ Алюминий
- ◆ Оцинкованная сталь
- ◆ Нержавеющая сталь
- ◆ Акриловые грунты
- ◆ Полиэфирные шпатлевки
- ◆ Старые лакокрасочные покрытия

ЦВЕТ

Бесцветный

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Нанести на поверхность при помощи обильно смоченной салфеткой или распылителя. Для качественного растворения загрязнений оставить на несколько секунд. Полностью удалить сухим, чистым, хорошо впитывающим протирочным материалом. В случае необходимости процедуру повторить.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/B/a лимит = 850 г/л, VOC = 740 г/л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20⁰С составляет 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА: :

Art. Nr:	Емкость:	Количество в уп, шт.:	Вес уп, кг:
40504	1 L	6	6,20
40505	5 L	4	20,00

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.