

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



PAINT REMOVER GEL ПРЕПАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛАКОВЫХ ПОКРЫТИЙ В ФОРМЕ ГЕЛЯ

REMOVER это препарат в форме в геля, который позволяет интенсивно и эффективно удалять старые лаковые покрытия с различных поверхностей. Его наиболее важной особенностью является гелевая формула, благодаря которой продукт не стекает, что позволяет применять его на вертикальных поверхностях.

ПОВЕРХНОСТИ

- ◆ Метал
- ◆ Дерево
- ◆ Бетон
- ◆ Керамика
- ◆ Стекло
- ◆ Препарат может повредить некоторые пластиковые материалы

Покрытия, которые эффективно удаляет препарат

- ◆ Хлоркаучуковые
- ◆ Нитроцеллюлозные
- ◆ Поливиниловые
- ◆ Алкидные
- ◆ Акриловые
- ◆ Эпоксидная смола (с исключениями)
- ◆ Полиуретановые (после длительного времени)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Наносить кисточкой в резиновых перчатках слой толщиной 0,5-2 мм.
- ◆ Нанести на поверхность чистящее средство и накрыть пленкой (это повышает эффективность препарата).
- ◆ Оставить на покрытии до его набухания.
- ◆ Время набухания составляет от 1 до 15 минут и зависит от возраста, типа покрытия, толщины и температуры окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- ◆ Через 30 минут покрытие должно набухнуть и отслоиться от поверхности.
- ◆ Очистите покрытие с помощью шпателя, металлической щетки или проволочной мочалки.
- ◆ Повторите при необходимости.
- ◆ Перед повторной покраской участок после удаления краски следует обезжирить (например, с помощью нитрорастворителя).
- ◆ Работы в закрытом помещении проводить только при наличии эффективной вентиляции.
- ◆ Использовать при температуре от 5°C до 30°C.

Расход

- ◆ До 12 м²/кг в зависимости от типа покрытия, его толщины, возраста, подложки и температуры окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!

- ◆ Содержит дихлорметан.
- ◆ Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.
- ◆ Оказывает раздражающее воздействие на глаза.
- ◆ Может вызвать сонливость и головокружение.
- ◆ Предположительно вызывает рак.
- ◆ Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.
- ◆ Хранить в недоступном для детей месте.
- ◆ Обратитесь к врачу при проглатывании.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- ◆ Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей. Курение запрещено.
- ◆ Хранить под замком.
- ◆ Срок годности 24 месяца с даты изготовления.

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА

В соответствии с Паспортом безопасности опасного вещества для данного изделия.

УПАКОВКА

Изд. №	Объем:	Групповая упаковка шт.:
60104	1 кг	15

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные эффекты, в случае неправильного использования.